

SENSORES ÓPTICOS POR REFLEXÃO - CORPO PLÁSTICO RETANGULAR

LINHA STANDARD - CABO

SR

Distância de comutação Sn (m)	Dimensões	Conexão	Material do invólucro	Tipos de saídas	Tensão/Frequência de comutação	Código	Opções
1	<p>19R - Face sensível frontal</p>	1 - Cabo standard	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1-19R1P**
1	<p>19R - Face sensível frontal</p>	1 - Cabo standard	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1T-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1T-19R1P**
1	<p>19R - Face sensível lateral</p>	1 - Cabo standard	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1-19R1P**
1	<p>19R - Face sensível lateral</p>	1 - Cabo standard	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1T-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1T-19R1P**

SENSORES ÓPTICOS POR REFLEXÃO - CORPO PLÁSTICO RETANGULAR

LINHA STANDARD - CONECTOR M12

SR

Distância de comutação Sn (m)	Dimensões	Conexão	Material do invólucro	Tipos de saídas	Tensão/Frequência de comutação	Código	Opções
1	<p>19R - Face sensível frontal</p>	3 Conector M12	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1-19R3P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1-19R3P**
1	<p>19R - Face sensível frontal</p>	3 Conector M12	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1T-19R3P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1T-19R3P**
1	<p>19R - Face sensível lateral</p>	3 Conector M12	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1-19R1P**
1	<p>19R - Face sensível lateral</p>	3 Conector M12	Plástico(P)	AC	90...250 VAC 10 Hz	SR1T-19R1P*	* WA - 1 saída aberta (NA) WF - 1 saída fechada (NF) WA3 - 1 saída NA (3 fios) WF3 - saída NF (3 fios)
				DC	PNP NPN	10...30 VDC 100 Hz	SR1T-19R1P**